

Kombinované ohřivače vody



[Ohřivač vody OKCV 125]

Charakteristika kombinovaných ohřivačů vody

Akumulační ohřivač vody se smaltovanou ocelovou nádobou o objemu 80–200 litrů a pevně vestavěným výměníkem.

Elektrický ohřev je namontován na přírubě revizního otvoru spolu s hořčíkovou anodou jako pomocnou ochranou nádoby proti korozi.

Zásobník je opatřen vnějším pláštěm z ocelového plechu, nalakovaným bílou práškovou barvou. Izolaci tvoří polyuretanová pěna o tloušťce 42 mm, která zaručuje nízké tepelné ztráty.

Vysvětlivky k označení typů ohřivačů

OKC firemní označení ohřivačů

"200" objem ohřivače

1m² výměník s teplosměnnou plochou 1 m²

Přehled kombinovaných ohřivačů vody

Závěsné, svislé

Provedení

Typ (číslice - objem ohřivače v litrech)

[OKC 80](#)

[OKC 100](#)

[Závěsné, svislé](#) - výměník 0,41 m² a 0,7 m²

[OKC 125](#)

[OKC 160](#)

[OKC 180](#)

OKC 200

Provedení	Typ (číslice - objem ohřívače v litrech)
<u>Závěsné, svislé</u> - výměník 1 m ²	<u>OKC 100/1m²</u>
	<u>OKC 125/1m²</u>
	<u>OKC 160/1m²</u>
	<u>OKC 180/1m²</u>
	<u>OKC 200/1m²</u>

Vodorovné

Provedení Typ (číslice - objem ohřívače v litrech)

<u>Vodorovné</u>	<u>OKCV 125</u>
	<u>OKCV 160</u>
	<u>OKCV 180</u>
	<u>OKCV 200</u>